



ZORO MODULAR FLOW

MF Linija – predstavljen 3 komorni

Velikost (D x Š x V)	3600 x 2400 x 3300 mm
Tloris	8,70 m ²
Teža	2500 kg
Število zalogovnikov	2
Kapaciteta zalogovnika	700 L
Nalagalna višina (opcija vračanja palete pod strojem)	1080 mm (1500 mm)
Velikost odprtine	650 x 400 mm
Barva	RAL 5010 + RAL 7040 + INOX
Črpalke	2 x 6,5 Bar
Maksimalna pretočnost(prbl.)	120 palet / uro
Delovna temperatura	50-70 °C
Grelci za vodo	6 x 6 kW
Grelci za vroč zrak	1 x 7 kW
Turbinsko puhalo za zrak	1 x 7 kw
Nazivna moč	Od 50kW dalje, glede na št. grelcev

NOTRANJOST

Maksimalna teža palete (prbl.)	50 kg
Število pranih šob	1-57ceveni sistem v vsaki komori
Število izpihovalnih šob	1-4
Veriga	Dvojna inox s servo pogonom
OSNOVNA OPREMA	
Pralna komora in komora za izpiranje	Komora za sušenje
Sušilna turbina z grelcem do 100 °C	4x osnovna paleta
Povezljivost industry 4.0 z web aplikacijo	Spomin za pranje do 15 različnih programov
Števec kosov	Krmilnik Siemens
Temperaturno stikalo za vodo in zrak z avtomatično regulacijo in digitalnim prikazovanjem	Nivojsko stikalo za vodo z digitalnim prikazovanjem nivoja
Semafor za prikaz stanja stroja	Napredno dvodnevno izobraževanje
Tristopenjska filtracija (500, 300, 50 mcr)	Kontrola pritiska v ceveh (varovanje izliva)
Servo pogon, točno pozicioniranje kosa na pozicijo za pranje	Programiranje stroja z G kodami
Modularna zasnova	Možnost vračanja palet pod strojem
Hitro menljivi šobni sistem iz vrha komore	



DODATNA OPREMA

Dodatne pralno sušilne komore	Dodatne črpalke do 20 Bar
Avtomatični cikel za čiščenje vode	Načrtovanje vklopa
Dvojni grelci	Dozirnik čistila, avtomatski ali ročni
Rezervoar s čisto vodo za naprševanje	Avtomatično prilagajanje nivoja vode
Talna zaščita pred izlitjem	Komora za hlajenje kosa (v primeru avt. kontrole)
Komora za protikorozijsko zaščito	Dodatni filtri pri izpiranju
Posoda za izpiranje, z grelcem	Vakuumska komora za sušenje kompleksnih kosov
Avtomatizacija posode za predpranje	Dvostopenjska turbina za izpihovanje
Dodatni ventili za vodno / zračne šobe	Izdelava individualnih vložkov z prilagodljivimi šobami na namenskih cilindrih
LED luč v notranjem prostoru	Kontrola količine pretoka vode
Posnemalec olja	Separator olja
Vnos / Iznos / manipulacija kosov	Individualne barve po RAL lestvici
Medkomorne izpihovalne cone («Blow off cone»)	Servisni plani (mesečni, četrletni, letni)
Izdelava projekta na ključ s celotno tehnologijo pranja	Možne dodatne zračno izpihovalne šobe