



ZORO ROTARY PALLET

RP LINIJA

Velikost (D × Š × V)	1200 × 1300 × 2000 mm
Tloris	1,56 m ²
Teža	1500 kg
Število zalogovnikov	2
Kapaciteta zalogovnika	180 L
Nalagalna višina	950 mm
Velikost odprtine	400 × 350 mm
Barva	RAL 5010 + RAL 7040 + INOX
Črpalke	1 × 5,5 Bar
Maksimalna pretočnost (prbl.)	60 palet / uro
Delovna temperatura	50-70 °C
Grelci	2 × 8 kW
Nazivna moč	Od 15kW dalje, glede na št. grelcev

NOTRANJOST

Maksimalna teža kosa (prbl.)	5 kg
Število pranih šob	2 cevni sistem v komori
Število izpihovalnih šob	2
Paletni manipulator	Dolžine 800 mm
OSNOVNA OPREMA	
Kombinirana pralno sušilna komora	Dva bazena, za šamponiranje in izpiranje
Sušilna turbina z grelcem do 100 °C	2x osnovna paleta 400x500 mm
Povezljivost industry 4.0 z web aplikacijo	Spomin za pranje do 5 različnih programov
Števec kosov	Krmilnik Siemens / Beckhoff
Temperaturno stikalo za vodo in zrak z avtomatično regulacijo in digitalnim prikazovanjem	Nivojsko stikalo za vodo z digitalnim prikazovanjem nivoja
Semafor za prikaz stanja stroja	Osnovno enodnevno izobraževanje
Servo pogon, točno pozicioniranje kosa na pozicijo za pranje	Delilnik 360 stopinj



DODATNA OPREMA

Načrtovanje vklopa	Dodatne črpalke do 20 Bar
Dvojni grelci	Posnemalec olja
Dozirnik čistila, avtomatski ali ročni	Avtomatično prilagajanje nivoja vode
Talna zaščita pred izlitjem	Posoda za predpranje, z grelcem
Dodatni filtri pri izpiranju	Dvostopenjska turbina za izpihovanje
Avtomatizacija posode za predpranje	LED luč v notranjem prostoru
Dodatni ventili za vodno / zračne šobe	Servisni plani (mesečni, četrtni, letni)
Kontrola količine pretoka vode	Individualne barve po RAL lestvici
Izdelava projekta na ključ s celotno tehnologijo pranja	